



NICRO 607 – VÍCEÚČELOVÉ MAZIVO

TECHNICKÝ LIST

POPIS PRODUKTU

NICRO 607 je víceúčelové mazivo pro mazání a ochranu materiálu z kovu, gumy a syntetických součástí. Vzhledem k jeho vysoké kapilaritě proniká rychle do nejmenších mezer i míst, která jsou obtížně přístupná. Má vynikající odolnost proti vysokým tlakům, zabraňuje opotřebením a snižuje tření.

Antistatický účinek, odpuzuje vodu a chrání proti vlhkosti, oxidaci a korozi. Vytváří jemný a ochranný film. Je elektricky nevodivý.

NICRO 607 je teplotně odolný do 200 °C a biologicky rozložitelný.

VLASTNOSTI

- VELMI VYSOKÝ STUPEŇ VZLÍNAVOSTI
- DLOUHODOBÉ MAZÁNÍ
- VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST VŮČI VYSOKÉMU TLAKU
- SNIŽUJE TŘENÍ A OPOTŘEBENÍ
- ROZPOUŠTÍ MASTNOTU, TUKŮ A ZBĚTKŮ OLEJŮ
- ODPUZUJE VODU A CHRÁNÍ PROTI VLHKOSTI, OXIDACI A KOROZI
- VYSOCE CENĚNÉ ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI
- ELEKTRICKY NEVODIVÝ
- PLNĚ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ
- NEOBSAHUJE SILIKON
- TEPELNĚ ODOLNÝ DO +200°C

MOŽNOSTI POUŽITÍ

Přesné strojírenství
Kovoobrábění, výroba nástrojů
Elektrické dílny a údržba
Veřejná doprava
Kovovýroba
Pro mazání a údržbu všech pohyblivých částí strojů, přístrojů a nářadí při instalaci a servisních pracích

TECHNICKÁ DATA

<i>Technická data</i>	
Hustota	0,98g/ml, 20°C
Barva	světle žlutá
Zápach:	charakteristický
Teplotní odolnost:	-80°C až + 225°C
Použití:	-45°C až +150°C, krátkodobě do +200°C
Rozpustnost (při 20 °C) ve vodě	nerozpustný