



ODPĚŇOVAČ EMULZÍ ENTSCHÄUMER FB

TECHNICKÝ LIST

POPIS PRODUKTU Entschäumer FB je odpěňovač na bázi siloxanu emulgující ve vodě pro optimální rozptýlení po celé lázni ve vodnatých průmyslových médiích. Odpěňovač je koncipován převážně pro kovoobrábění a odpadní systémy.

TYPICKÉ APLIKACE používá převážně v kovoobráběcím průmyslu v odmašťovacích a oplachových lázních.

ZPŮSOB APLIKACE Koncentrace pro použití je 0,01 % z obsahu lázně. Záleží vždy ovšem na dalších okolnostech jako je teplota lázně, časové intervaly apod., na základě kterých se stanoví koncentrace odpěňovače.

TECHNICKÁ DATA

| | |
|----------------|-------------|
| Vzhled | bílá emulze |
| Viskozita | 1,150 cps |
| Hustota (20°C) | 0,997 g/ml |
| pH-hodnota | 7 |

LIKVIDACE

V případě dotazů ohledně likvidace se obraťte na nás, rádi a nezávazně Vám poradíme ve všech bezpečnostních, odpadních a aplikačně-technických otázkách.

OZNAČENÍ

Výrobek se nemusí označovat podle Nařízení o nebezpečných látkách v platném znění stejně jako podle Nařízení o nebezpečných látkách.

Uvedené informace se zakládají na našich současných znalostech a zkušenostech. Nezabývají však zpracovatele, z důvodu mnoha možných vlivů při použití a aplikaci našeho výrobku, možnosti vlastních zkoušek a pokusů. Z výše uvedených údajů nelze odvozovat záruku určitých vlastností a vhodnost výrobku ke konkrétnímu účelu použití