



NICRO MULTICLEAN E – VODOU ŘEDITELNÝ ODMAŠŤOVAČ

TECHNICKÝ LIST

POPIS PRODUKTU **NICRO Multiclean E** je vodou ředitelný čistící a odmašťovací prostředek pro široké spektrum použití na bázi fosforečnanů, tenzidů a sloučenin dusíku s přídatkem dezinfekčních látek. Díky speciálnímu chemickému složení, zaručuje velmi vysoký čistící a odmašťovací účinek.

VLASTNOSTI

- **SPOLEHLIVĚ ZAJISTÍ ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH NEČISTOT (PRACH, OLEJ, TUKY, OXIDY, ZBYTKY SPALIN A JINÉ DALŠÍ MOŽNÉ NEČISTOTY Z KOVOVÝCH, KERAMICKÝCH, SKLENĚNÝCH, PLASTOVÝCH A JINÝCH NEPORÉZNÍCH MATERIÁLŮ**
- **ROZPOUŠTÍ ANORGANICKÉ, ORGANICKÉ A ROSTLINNÉ TUKY ČI OLEJE, NEČISTOTY, PŘEPÁLENÉ I PŘÍŠKVAŘENÉ TUKY, NIKOTINOVÉ USAZENINY A DALŠÍ**
- **V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAPADÁ A NEPOŠKOŽUJE MATERIÁLY POUŽÍVANÉ V ELEKTROTECHNICKÉM PRŮMYSLU, VČETNĚ IZOLACÍ, BAREV, PLASTŮ A POPISŮ.**
- **NENAPADÁ KOVOVÉ MATERIÁLY A NEZPŮSOBUJE JEJICH KOROZI.**
- **NEJÍ JEDOVATÝ ANI KARCINOGENNÍ.**

MOŽNOSTI POUŽITÍ Používá se k odstranění tuků a maziv pro dokonalé očištění krytů, částí strojů, ocelových konstrukcí, dopravních zařízení, letadel, vagónů a lokomotiv, důlních strojů tlakových nádob, kotlů, hořáků, trysek a dalších. Nenapadá hliník, elox, sklo, pryž, plasty, kůži, mramor. Lze použít jako přísadu pro tlakové mytí vodou (do +60°C) nebo jako náplň do ultrazvukových praček při doporučené koncentraci 1:10 s dobou praní 20 až 40 minut.

TECHNICKÁ DATA

Technická data

Skupenství (při 20°C):	kapalné
Barva	žlutá
Zápach:	charakteristický, typický
Bod varu:	96°C
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):	žádná
dolní mez	žádná
Hustota (při 20°C)	1,02g/cm ³
Rozpustnost ve vodě	bez omezení

BALENÍ

25 litrů