



ODSTRAŇOVAČ LAKŮ ENTLACKER 75

TECHNICKÝ LIST

POPIS PRODUKTU ENTLACKER 75 je směs ve vodě rozpustných rozpouštědel, alkanolaminů a glykoléterů. Neobsahuje halogenované uhlovodíky, např. dichlormethan nebo další uhlovodíky jako čistý líc. Má výborné čistící vlastnosti vůči nátěrům, především vůči zaschlým a polymerizačním lakům. Je vhodný pro všechny typy kovů např. železo, hliník atd. a pro plasty. Navíc je možné ho použít i na jiná znečištění např. mastnotu atd.

ZPŮSOB APLIKACE Při čištění kovů či plastů by se měl používat neředěný a zahřátý na 60 - 90° C. Neředěný produkt se nanese (pokud není použit v zahřáté lázni) na znečištěný povrch a nechá se působit minimálně 30 minut. Při větším znečištění až 12 hod. Poté je možno lak odstranit setřením nebo postřikem.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství	kapalné, emulzní
Barva	nažloutlá
Hustota (20°C)	1,020 g/ml
pH-hodnota	cca 11 %
Bod vzplanutí	při 90 °C

LIKVIDACE

Vzniklý odpad musí být zlikvidován dle místních nařízení. Produkt je biologicky rozložitelný. Další informace týkající se skladování, manipulace a likvidace odpadů naleznete v bezpečnostním listu.

OZNAČENÍ

Povinné označení podle nařízení o nebezpečných látkách symbol: Xi = dráždivý

Podrobné informace máte k dispozici v technickém datovém listě.

Uvedené informace se zakládají na našich současných znalostech a zkušenostech. Nezavazují však zpracovatele, z důvodu mnoha možných vlivů při použití a aplikaci našeho výrobku, možnosti vlastních zkoušek a pokusů. Z výše uvedených údajů nelze odvozovat záruku určitých vlastností a vhodnost výrobku ke konkrétnímu účelu použití