

## Informace o výrobku

# Unolit spray olej



**Unolit spray olej** je pevně lpící mazivo pro domazávání ocelových lan.

### Oblasti použití

**Unolit spray olej** je univerzálně použitelný olej k domazávání různých druhů lan. Produkt obsahuje grafit, jako tuhé mazivo, a tím nabízí také nouzové mazání především u pohybujících se lan.

### Pokyny pro zpracování

**Unolit spray olej** je možné nanášet stříkáním, štětcem, válečkem, a podobnými způsoby na předem očištěné lano. Snášlivost s mazivy již dříve aplikovanými na lano je dobrá, avšak záleží na druh tohoto maziva.

### Vlastnosti

**Unolit spray olej** velmi silně odpuzuje vodu. Příkladově tuhých maziv propůjčuje produktu velmi dobrou otěruvzdornost. **Unolit spray olej** má vynikající penetrační vlastnosti, čímž proniká do všech částí lan a zcela je promaže.

Elaskon Sachsen & Co.KG  
für Speziālschmierstoffe  
Lohrmannstraße 5-9  
D-01237 Dresden  
Tel: +49-351-285 75-0  
Fax: +49-351-285 75-99  
e-mail: info@elaskon.de  
[www.elaskon.de](http://www.elaskon.de)

### Nízkoviskózní olej

**jednoduchá  
aplikace**

**přídavek tuhých  
maziv**

**silně vypuzuje vodu**

**velmi dobrá  
přilnavost**

**optimální ochrana  
proti korozi**

### dodává se v:

600 ml spray  
20 l kanistr  
200 l sud



Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149  
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

## Technické údaje

Stav 01/2000

Teplotní okruh použití	-40°C až +90°C	
Bod vzplanutí	174°C	DIN ISO 22719
Hustota	ca. 0,92 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při 40°C	26 mm <sup>2</sup> /s	DIN 53015

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149  
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz