

ELASKON 20

TECHNICKÝ LIST

POPIS PRODUKTU Elaskon 20 je primární mazivo, které je používáno při výrobě k mazání a konzervaci ocelového lana a jeho vláknové vložky.

TYPICKÉ APLIKACE A VÝHODY Ochrana proti korozi a ochrana proti opotřebení ocelového lana. Oblasti použití jsou např.: lana používaná v průmyslu, ale také lana u velkých strojů v lomech a při povrchovém dobývání nebo u bagrů.
Je dodáván ve formě pasty. Při zpracování je výrobek zahříván a odpovídající technologií vpravován do drátěného lana. Teplota zpracování je doporučena mezi 95°C a 110°C.
. má bronzové zabarvení a na laně je transparentní. Vynikající přilnavost zajišťuje lanu optimální ochranu proti povětrnostním vlivům.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Vlastnosti

Bod skápnutí pevné hmoty (Elaskon 20)	přes 80 °C
Bod lámavosti pevné hmoty (Elaskon 20))	pod - 30°C
Teplota zpracování	95°C-110°C
Viskozita při 100°C	80 mm ² /s
Penetrace	150-190 1/10 mm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Pokyny týkající se manipulace, skladování a první pomoci v případě nehody jsou uvedeny na bezpečnostním listu, který předložíme na požádání. Likvidace musí odpovídat platné právní normě o likvidaci použitých olejů. Jsme Vám k dispozici, abychom Vám poradili a pomohli.
Doba skladování nového výrobku: 3 roky v uzavřeném a chráněném obalu
Dodávané množství: 25kg hobok, 95 litrů sud..