



THERMOCUP 1400 – MONTÁŽNÍ PASTA POUŽITELNÁ DO 1400°C

TECHNICKÝ LIST

POPIS PRODUKTU

THERMOCUP 1400 je speciální montážní pasta na kovové bázi, která svým unikátním složením dokonale chrání veškeré rozebíratelné spoje proti zadření a zajišťuje jejich demontáž. Obsahuje chemicky čisté kovové částice niklu, které dokonale vyplňují a vyrovnávají povrchové nerovnosti a vytváří vysoce odolnou, oddělovací vrstvu se špičkovými mazacími účinky.

VLASTNOSTI

- **ZCELA OJEDINĚLÝ KOEFICIENT TŘENÍ : 0,09**
- **DÍKY SVÉMU SLOŽENÍ ZAJIŠTUJE SNADNOU A BEZPROBLÉMOVOU DEMONTÁŽ VŠECH ROZEBÍRATELNÝCH SPOJŮ**
- **VYNIKAJÍCÍ MAZACÍ ÚČINKY I V NEJTVRDŠÍCH PROVOZECH**
- **ODOLNÝ KYSELINÁM A LOUHŮM**
- **VÝJIMEČNÁ ODOLNOST V TLAKU, PROTO JE IDEÁLNÍM MAZACÍM PROSTŘEDKEM PRO KLIZNÉ PLOCHY S VELKÝM MECHANICKÝM ZATÍŽENÍM**
- **SPOLEHLIVĚ PŮSOBÍ V AGRESIVNÍM PROSTŘEDÍ A JE POUŽITELNÝ V TEPLTNÍM ROZSAHU: OD - 180 0C DO +1400 0C**
- **ZABRAŇUJE KONTAKTNÍ (GALVANICKÉ) KOROZI PŘI DOTYKU RŮZNÝCH KOVŮ**
- **NEOBSAHUJE CHLORIDY, OLOVO A KADMIUM. PROTO JE IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ**
- **V JADERNÉ ENERGETICE NEBO CHEMICKÉM PRŮMYSLU**

MOŽNOSTI POUŽITÍ

Ideální prevence pro všechny oblasti průmyslu zejména energetika, chemie, hutnictví, doly

- svorníky všech velikostí, sedla armatur, teplovodní a parovodní šoupátka včetně ventilu
- dělicí rovina turbín
- veškeré namáhané rozebíratelné spoje - parogenerátory, čerpadla, armatury, tlakové nádoby, pásové vodiče
- kluzné plochy s velkým mechanickým zatížením

TECHNICKÁ DATA

Technická data

Barva	šedá
Zápach:	charakteristický
Měrná hmotnost (g/cm ³)	1,27
Koeficient tření	0,09

BALENÍ

1kg