



## NICRO 636 – SILIKONOVÝ MAZACÍ TUK CHEMICKY ODOLNÝ

### TECHNICKÝ LIST

**POPIS PRODUKTU** NICRO 636 špičkový výrobek švýcarské společnosti NICRO SWISS A.G.

Netavitelný mazací tuk složený z nejedovatých komponentů, je vysoce účinný, silikonový mazací prostředek pro ošetřování pryžových těsnění. Používá se tam, kde jsou problémy se stárnutím pryžových těsnění, o - kroužků, s vytékáním a oxidací stávajících mazacích tuků nebo jejich rozpouštěním v olejích.

Odolný řadě agresivních chemických látek, pohonným hmotám a hydraulickým olejům, se kterými se nemísí, vůči nízkým a vysokým teplotám v rozmezí: od -55 °C do +240 °C

#### VLASTNOSTI

- ZABRAŇUJE STÁRNUTÍ O - KROUŽKŮ A PRYŽOVÝCH TĚSNĚNÍ
- VYZNAČUJE SE DOKONALOU PŘILNAVOSTÍ A VYNIKAJÍCÍMI MAZACÍMI VLASTNOSTMI
- PO APLIKACI PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST TŘECÍCH PLOCH
- PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST OŠETŘOVANÝCH DÍLŮ
- NEOXIDUJE, NEODPAŘUJE SE A JE NEJEDOATÝ
- ODPUZUJE VODU A JE ODOLNÝ VŮČI VODNÍ MLZE A PÁŘE

**MOŽNOSTI POUŽITÍ** Ideální pro ošetření veškerých pryžových těsnění, manžet a o - kroužků

Díky svým mazacím vlastnostem je ideální pro dlouhodobé ošetření pomaluběžných strojních dílů při vysokých teplotách - válečková a kuličková ložiska dopravníků, sušiček, mazání kuličkových čepů...

Může se použít k mazání spojů různých konstrukčních materiálů - hliník, ocel, bronz...

#### TECHNICKÁ DATA

##### Technická data

Skupenství (při 20°C):	pevné - pasta
Barva	bílá
Zápach:	charakteristický
Bod vzplanutí (°C):	>200
Zápalná teplota (°C):	>250
Rozpustnost (při 20 °C) ve vodě	nerozpustný

#### BALENÍ

200 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg