

BRANOrost U

Premium

VCI Antikorozní papír

Dočasná antikorozní ochrana pro automotive, výrobce strojů a zpracovatele kovů.



Charakteristika produktu

Antikorozní papíry BRANOrost U jsou kvalitní pevné papíry s obsahem VCI inhibitorů (Volatile Corrosion Inhibitors) chránících vaše zboží proti korozi. Papíry BRANOrost U neobsahují dusitany. V balení se z těchto papírů vypařuje inhibitor a vytváří ochranou atmosféru, která zabraňuje tvorbě koroze na kovových dílech. Díky stálému vypařování inhibitorů se i po krátkém otevření obalu ochranná atmosféra znovu rychle obnoví. Papíry BRANOrost U působí na dotyk, ale i bezdotykově až na vzdálenost 30cm. Dle potřeby mohou být použity jako přířezy, proložky nebo jako výplň celého obalu. BRANOrost U je vhodný pro expedici, výrobu a skladování.

Rychlost vytvoření ochranné atmosféry závisí na velikosti balení a množství použitého papíru. Jako obecné pravidlo platí, že při vzdálenosti 30cm se ochrana vytvoří do 15 minut. Výjimku tvoří barevné kovy. Zde se vytvoří ochranná atmosféra při vzdálenosti 12cm do 24 hodin.

Rozsah ochrany

BRANOrost U chrání:

ocel, litinu (jen při přímém kontaktu), zinek, chrom, měď, mosaz, bronz, čistý hliník, čistý cín. Není vhodný na kadmium, olovo, pájecí cín, magnézium, wolfram a molybden.

Přednosti

- ekologická ochrana proti korozi bez použití tuků a olejů
- bez nutnosti dekonzervace
- balené díly jsou okamžitě připravené k použití
- balící materiál a antikorozní ochrana v jednom
- jednoduché použití i likvidace
- snížení nákladů na přebalování
- označeno identifikačním kódem recyklace
- zdravotně nezávadný
- BRANOpac GmbH je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001



BRANOrost U

Informace o výrobku

Způsoby dodání

Role, archy, vaky, přířezy.
BRANOrost jsou hladké papíry v různých gramážích, oboustranně účinné.
Dále jsou v nabídce speciální provedení jako např.:
KU- krepový,
PU/QU vodoodpudivý,
PKU krepový a vodoodpudivý,
NXU vyztužený tkaninou.

Skladování

Skladovat v suchu, chladnu, chránit před slunečním zářením. Maximální doba skladování v originálním obalu 3 roky.

Doba účinnosti

Podle klimatických podmínek a těsnosti obalu až 3 roky.

Likvidace odpadu

Papír BRANOrost je recyklovatelná látka. Je označena znakem recyklace. Jeho výhřevnost se pohybuje okolo 11000kj/kg a může být energeticky recyklován. Není-li to technicky možné, může se papír BRANOrost s přihlédnutím na místní předpisy likvidovat nebo spálit s domácím odpadem.

Kvalita

Všechny BRANOrost papíry odpovídají technickým pravidlům pro nebezpečné látky (TRGS 615) a jsou pravidelně přezkoumávány nezávislým institutem.

Bezpečnost práce



Papíry BRANOrost nejsou nebezpečným odpadem ve smyslu vyhlášky o nebezpečných látkách. Při styku s materiálem by mělo být postaráno o dobré větrání prostoru, při práci nejíst a nepít, nepoužívat na pracovišti potraviny a po práci si omýt ruce a obličej. Dle TRGS 615 je pouze doporučeno používat vhodné rukavice.

Požadavky

Balte pouze suché a čisté díly.

BRANOrost U - výrobky se smí používat výhradně k popsaným účelům (balení/ochrana kovových dílů). V případě následných škod, které vzniknou na základě nevhodného použití, nemůže být dodavatelem převzata odpovědnost.

Předkládané údaje odpovídají stávajícímu stavu technických znalostí a vědomostí, jsou nezávazné a musí být případně přizpůsobeny místním podmínkám. Nelze z nich odvodit právní nároky. V případě pochybností nás prosím kontaktujte za účelem stanovení správného technologického postupu.



- Papír je materiál pro budoucnost.
- Tyto produkty jsou vyráběny v souladu s ochranou přírody a přesvědčí díky optimální ochranné funkci.
- BRANOpac nabízí komplexní řešení antikorozi ochrany.
- Dle náročnosti Vašeho požadavku máte u výrobků BRANOpac vždy možnost vybrat mezi variantou Basic, Premium, nebo zákaznické řešení na míru.



BRANOpac
Lösungen mit System