



NICRO 602 – syntetické mazivo na řetězy

TECHNICKÝ LIST

POPIS PRODUKTU

NICRO 602 je vysoce kvalitní mazivo, vyvinuté speciálně pro čištění a mazání vysokorychlostních a vysoce zatížených všech typů řetězů - zabraňuje jejich prodloužení, roztrhání a opotřebení. Chrání před vniknutím nečistot do o-kroužků řetězů. Nenapadá gumové vložky řetězů.

- špinavý řetěz nejprve důkladně vyčistěte
- aplikujte při provozní teplotě na čistý, odmaštěný řetěz postřikem a nechte působit
- po odpaření rozpouštědla se vytvoří kvalitní ochranný film
- tato vrstva zároveň řetěz chrání před špínou, v případě silného znečištění lze snadno, rychle a důkladně řetěz vyčistit a omezit tak údržbu na minimum

VLASTNOSTI

- proniká do nejtěsnějších míst
- chrání před vniknutím nečistot do o-kroužků řetězů
- vytváří vodu odpudivou vrstvu, chrání proti korozi
- vytváří houževnatý mazací a ochranný film
- odolává vysokým tlakům
- neoxiduje, odolný vodě, alkoholu, vodní páře, kyselinám
- skládá se ze syntetické olejové směsi, neuhelnatí
- neobsahuje silikon, grafit, mos2
- použitelný v obtížně přístupných místech
- teplotní odolnost -45°C až do +200°C

MOŽNOSTI POUŽITÍ

- Obecně veškeré typy řetězů - jak silně namáhané, tak vysoce rychlostní
- Dopravníky
- Řetězové pohony
- Lisovaná pouzdra
- Ozubené převody
- Testovaný pro motorky, motokáry, mopedy a jízdní kola

TECHNICKÁ DATA

Technická data

Svarové zatížení:	7.000 N, 1 Min., 1490 ot/min.
Barva	světle žlutá
Zápach	charakteristický
Bod vzplanutí	> 200°C
Teplotní odolnost	-80°C až do +225°C
Použití	-45°C až +150°C, krátkodobě do +200°C

BALENÍ

Aerosol: 400 ml

Kapalina: 5 l, 10 l, 20 l