


Hydraulická prostřihovadla



Hydraulické čtvercové děrovače

Maximální tloušťka plechu 2 mm
1,5 mm pro nerezové plechy



Ref.		↔	Ø osy	⚖
54C46H		46 x 46	20	1,6
54C67HN		67 x 67		2,4
54C92H		92 x 92		4,3

Obdélníkové hydraulické děrovače

Maximální tloušťka plechu 2 mm
1,5 mm pro nerezové plechy



Ref.		↔	⚖
54RE2870H		28,5 x 70	1,5
54R4070H		40 x 70	2,1
54R4290H		42 x 90	2,3
54R5280H		52 x 80	2,5
54RE3252H		32 x 52	2,0
54R35113H		35 x 113	2,8

Sady hydraulických děrovačů

Ref.		Obsah soupravy	⚖
54AH		6 Děrovačů PG 11 - PG 36 + 1 mazací olej	2,3
54F1H		5 Děrovačů 19, 22, 29, 38, 44 + 1 mazací olej	2,1
54F3H		7 Děrovačů 19, 22, 29, 38, 44, 55 - 60 mm	4,3
54M1H		6 Děrovačů 18, 20, 22, 25, 35, 40 + 1 mazací olej	2,0
54M3H		8 Děrovačů 18, 20, 22, 25, 35, 40, 55 - 60 mm	4,3
54G00H		8 Děrovačů PG 11 - PG 48	4,5

Ref.		Obsah soupravy	⚖
54E1H		5 Děrovačů 16, 20, 25, 32, 40 + 1 mazací olej	1,8
54E3H		7 Děrovačů 16, 20, 25, 32, 40, 50 - 63 mm	3,3

*Norma: tuhá trubka

