

Flugrostentferner

FLUGROSTENTFERNER je směs skládající se z kyselin a povrchově aktivních činidel. Snadno odstraňuje tenký povlak rzi, dokonce i z lakovaných povrchů. Proces čištění nepoškozuje povrch. Po očištění je nutné opláchnout povrch čistou vodou. Nakonec by měl být povrch pasivován, zabrání se tak opětovné korozi.

<u>Fyzická data:</u>	Bod vzplanutí	: nehořlavý
	Hodnota pH	: < 1
	Měrná hmotnost	: 1,139 g/ml

Aplikace:

FLUGROSTENTFERNER se nastříká neředěný na čištěný povrch a ponechá se působit 1 až 5 minut. Poté se povrch oplachuje vodou, dokud není dosaženo neutrální hodnoty pH (6-8). Nedoporučuje se nanášet na přímém slunci.

Upozornění:

Plastové části z polyamidu je nutné před použitím postříkat vodou.

Odbouratelnost:

Po neutralizaci vápennou vodou je výrobek biologicky odbouratelný.

Předpisy:

Produkt musí být označen dle platných předpisů o nebezpečných látkách.

Likvidace odpadů:

Před vypuštěním do odpadních vod musí být výrobek silně zředěn (< 0,1%).

Máte-li další dotazy týkající se likvidace odpadů, kontaktujte nás a my vám rádi poskytneme další podporu v oblasti bezpečnosti, likvidace a aplikace přípravku.

Uvedené informace se zakládají na našich současných znalostech a zkušenostech. Nezavazují však zpracovatele, z důvodu mnoha možných vlivů při použití a aplikaci našeho výrobku, možnosti vlastních zkoušek a pokusů. Z výše uvedených údajů nelze odvozovat záruku určitých vlastností a vhodnost výrobku ke konkrétnímu účelu použití.