



ODMAŠŤOVAČ TUKŮ SF 1358 SCHNELLENTRETTETTER

TECHNICKÝ LIST

POPIS PRODUKTU **SCHNELLENTFETTER 1358** má vynikající schopnost rozpouštět oleje, tuky a mnoho organických nečistot. Naproti tomu vůbec nepoškozuje umělé hmoty (nádrže, těsnění, stříkané části aj.) ani lakované vrstvy.

TYPICKÉ APLIKACE Vysoce účinné odmašťování kovových a umělohmotných částí nebo lakovaných ploch, u kterých nesmí dojít k poškození laku. Používá se jako čistič brzd a pro precizní odmašťování ve strojírenství. Produkt je zvláště vhodný do autoopravárenství a strojní údržbu.

ZPŮSOB APLIKACE Neředěný, ponorem, postřikem nebo štětcem. Po odmaštění se produkt rychle odpaří. Nezanechává žádné stopy, „mapy“, apod.

TECHNICKÁ DATA

Hustota při 20 °C	0,891 g/ml
Bod vzplanutí (DIN 51755)	25 °C
Vůně	Charakteristická
Balení	10, 30 nebo 200 litrů

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při stálém kontaktu s kůží doporučujeme kvůli odmašťovacímu účinku používat po práci krém na ruce. Chránit před otevřeným ohněm a silnými zdroji tepla. Čistič nevypouštět do kanalizace. Oddělování pomocí olejového odlučovače.

OZNAČENÍ Výrobek musí být povinně označován podle nařízení o zacházení s nebezpečnými látkami v posledním platném znění. Podrobné informace k označení jsou obsaženy v bezpečnostním listě.

LIKVIDACE Pokud máte speciální otázky k likvidaci, obraťte se na nás, poradíme Vám rádi a nezávazně ve všech otázkách bezpečnosti, odpadů a technické aplikace.

Uvedené informace se zakládají na našich současných znalostech a zkušenostech. Nezabavují však zpracovatele, z důvodu mnoha možných vlivů při použití a aplikaci našeho výrobku, možnosti vlastních zkoušek a pokusů. Z výše uvedených údajů nelze odvozovat záruku určitých vlastností a vhodnost výrobku ke konkrétnímu účelu použití