

# Oil skimmer Type 62 Automatic

Průmyslový odlučovač olejů pro odstraňování povrchových olejů v široké škále aplikací. Vysoká kapacita v kompaktním provedení. Inteligentní sběrač zajišťuje vysokou kapacitu a nejnižší možnou rekuperaci vody a snižuje náklady na likvidaci na minimum.



Zástupce pro ČR : FALCON CZECH s.r.o.  
Tel: +420 415 670 315  
E-mail: info@udrzba.cz  
Web: www.udrzba.cz



## Technická data

Napájení:	230 VAC · 50 Hz - min. 2,0 Amp.
Kapacita:	více než 500 l za hodinu
Max teplota vody.:	60°C**
pH média:	3-10
Odváděcí trubice:	Ø43mm
Rozměry a hmotnost:	550 x 500 x 250mm - 25kg
Šířka pasu	200mm
Délka pasu	Dle dispozic a potřeb zákazníka
Napínací kladka	SS 304 s drátěnou pojistkou pro udržení kladky na místě.
Pojistka:	2,0 Ampere
kontrolní box	230/VAC/24VDC. IP54
Extra ochrana	Vypínač, který odpojí napájení při sejmutí skříně.

\* Test kapacity proveden v oleji SAE 30 při 20°C

\*\*Max. tepl. v pH neutrálních kapalinách. Při vyšších/nížších úrovních pH by měla být teplota snížena Požádejte svého distributora nebo výrobce o další informace.

Precizní separace oleje.

Olejový skimmer typu 62 je navržen s inteligentním olejovým senzorem Schnell Technik tak, že rychlost regenerace se automaticky upravuje podle množství volně plovoucího oleje na hladině. Tímto způsobem je zajištěna vysoká kapacita vždy podle aktuální provozní potřeby a zároveň je dosaženo nejnižšího možného zachytu vody a tím i nejnižších nákladů na likvidaci zachyceného oleje.

Testy ukázaly, že tento inteligentní olejový skimmer může pracovat až o 87 % efektivněji než normální olejový skimmer. Kompaktní design usnadňuje instalaci odlučovače oleje. Zařízení je vyrobeno z nerezové oceli a je konstruováno tak, aby vyžadovalo minimální údržbu. Integrovaná tepelná jednotka zajišťuje, že odlučovač oleje dokáže odstranit i lehký tuk a mastnotu.

Délky pásů jsou vyráběny na zakázku a v případě potřeby je lze snadno vyměnit. Všechny odlučovače oleje Schnell Technik jsou vyráběny v dánském městě Frederikssund.

