



## THERMOCUP 1200 – MAZACÍ TUK PRO EXTRÉMNÍ PODMÍNKY

### TECHNICKÝ LIST

#### POPIS PRODUKTU

**THERMOCUP 1200** je speciální montážní pasta na kovové bázi, která svým unikátním složením dokonale chrání veškeré rozebíratelné spoje proti zadření a zajišťuje jejich demontáž je vhodný pro uhlíkové materiály a barevné kovy. Obsahuje chemicky čisté kovové částice hliníku, zinku a částice oceli, které dokonale vyplňují a vyrovnávají povrchové nerovnosti a vytváří vysoce odolnou, oddělovací vrstvu se špičkovými mazacími účinky.

#### VLASTNOSTI

- **ZCELA OJEDINĚLÝ KOEFICIENT TŘENÍ : 0,088**
- **DÍKY SVĚMU SLOŽENÍ ZAJIŠTUJE SNADNOU A BEZPROBLÉMOVOU DEMONTÁŽ VŠECH ROZEBÍRATELNÝCH SPOJŮ**
- **VYNIKAJÍCÍ MAZACÍ ÚČINKY I V NEJNÁROČNĚJŠÍCH PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH**
- **ODOLNÝ KYSELINÁM A LOUHŮM**
- **VÝJIMEČNÁ ODOLNOST V TLAKU, PROTO JE IDEÁLNÍM MAZACÍM PROSTŘEDKEM PRO KLIZNÉ PLOCHY S VELKÝM MECHANICKÝM ZATÍŽENÍM**
- **SPOLEHLIVĚ PŮSOBÍ V AGRESIVNÍM PROSTŘEDÍ**
- **ZABRAŇUJE KONTAKTNÍ (GALVANICKÉ) KOROZI PŘI DOTYKU RŮZNÝCH KOVŮ**
- **NEOBSAHUJE CHLORIDY, OLOVO A KADMIUM**

#### MOŽNOSTI POUŽITÍ

Ideální prevence pro všechny oblasti průmyslu zejména energetika, chemie, hutnictví, doly

- svorníky všech velikostí, sedla armatur, teplovodní a parovodní šoupátka včetně ventilů
- dělicí rovina turbín
- veškeré namáhané rozebíratelné spoje
- parogenerátory, čerpadla, armatury, tlakové nádoby, pásové vodiče
- kluzné plochy s velkým mechanickým zatížením

#### TECHNICKÁ DATA

##### Technická data

Barva	šedá
Teplovní odolnost	- 180 až + 1200°C
Zápach:	charakteristický
Měrná hmotnost (g/cm <sup>3</sup> )	1,32
Koeficient tření	0,088

#### BALENÍ

Aerosol: 400 ml

Pasta: 500 g, 1kg, 5 kg, 10 kg